

PELASTUSVIRANOMAISEN OHJE TELTTOJEN PYSTYTYKSEEN

1. Teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan
2. Teltta kiinnitetään tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin.
3. Mikäli käytössä ei ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia ohjeita, menetellään seuraavasti:
 - Rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä
 - Teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto. Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa on vähintään oltava seuraavat painot: 2x2m teltta 15 kg / tolppa, 4x4m teltta 62kg / tolppa, 5x5m teltta 96 kg / tolppa, ja 6x6m teltta 139 kg / Tolppa. Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15 m/s. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.
4. Teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden murtolujuus on vähintään 250 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.
5. Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettyinä rajuilman sattuessa. Tämän vuoksi rajuilman sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja toimintaohjeita sekä sääolojen seuraamista.

Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita lisäohjeita, noudatetaan niitä.